

Elenco degli sport supportati:

Basket (livello 3 FIBA) - Pallamano (nazionale) - Pallavolo (regionale)

Tennis - Ping pong - Badminton - Hockey su pista - Floorball - Futsal

Korfbal - Netball - Hockey su pista



Disponibile

anche in versione HOME/GUEST:



Caratteristiche generali

- **Uso interno**
- Tecnologia LED SMD. • Luminosità regolabile tramite il touch screen del segnapunti. Può essere modificato durante una partita.
- I nomi delle squadre possono essere programmati dalla tastiera touchscreen del segnapunti.
- Tromba incorporata (120 dB a 1 metro).

Certificazione e conformità per la marcatura CE

- ROSSO (radio): EN 301 489-3, EN 300 220-2. • Compatibilità elettromagnetica (EMC): EN 55024, EN 55032. • Bassa tensione: EN 60950. • Norma: DIN 18032-3.

N. di riferimento del modello

- 916 307..... 8T120-F6 CASA/OSPITE. • 916 308..... 8T120-F6 Alfa. • 916 357..... 8T120-F6 HOME/OSPITE + Segnapunti. • 916 358..... 8T120-F6 Alpha + Segnapunti.

8T120-F6

Visualizzazione del tabellone segnapunti

	Visualizza la descrizione	Caratteristiche di visualizzazione
UN	Orologio di gara o ora locale o timer di time-out.....	4 cifre gialle da 20 cm per squadra.
B	Indicatore di orologio fermo.....	1 punto rosso.
C	Falli di squadra.....	1 rosso Cifra di 15 cm per squadra.
Versione alfanumerica:		
	Nomi delle squadre.....	Massimo. 11 personaggi, gialli, 12 cm, per squadra.
D	Messaggi scorrevoli.....	massimo. 60 caratteri, gialli, 12 cm.
Versione HOME/OSPITE:		
	Adesivi.....	Lettere gialle da 12 cm.
E	Indicatori di timeout.....	3 punti gialli per squadra.
F	Numero del periodo.....	1 cifra gialla da 15 cm.
G	Punto.....	3 cifre rosse da 20 cm per squadra.
H	Conteggio del tempo di penalità o promemoria dell'ultimo fallo individuale o conteggio del timeout o risultato del set precedente.....	o 4 cifre gialle da 15 cm per squadra.
-	Numero del giocatore.....	2 cifre gialle da 6 cm per giocatore.
J	Indicatori di falli individuali.....	4 punti gialli e 1 punto rosso per giocatore.

Dati tecnici

Dimensioni.....	L2930 x A1000 x P65,5 mm.
Peso.....	82 kg (Casa/Ospite) - 85 kg (Alfa).
Costruzione del tabellone segnapunti.....	Acciaio.
Gradi di protezione.....	IP20, IK09 (norma DIN 18032).
Distanza di lettura ottimale.....	90m.
Angolo di lettura.....	160°.
Alimentazione elettrica.....	230 V CA, 50/60 Hz.
Consumo di energia.....	33 W (Casa/Ospite) - 56 W (Alfa).
Livello di protezione.....	Interruttore magnetotermico 16A - curva D.
Comunicazione.....	Collegamento tastiera/8T120-F6 via filo o radio HF.

