8T215-F6



Elenco degli sport supportati:

Basket (nazionale) - Pallamano (nazionale) - Pallavolo (nazionale)

Tennis - Ping pong - Badminton - Hockey su pista - Floorball - Futsal

Korfbal - Netball - Hockey su pista



Disponibile anche in versione HOME/GUEST:



Caratteristiche generali

- Uso interno
- Tecnologia LED SMD. •

Luminosità regolabile tramite il touch screen del segnapunti. Può essere modificato durante una partita.

- I nomi delle squadre possono essere programmati dalla tastiera touchscreen del segnapunti.
- Tromba incorporata (120 dB a 1 metro).

Certificazione e conformità per la marcatura CE

• ROSSO (radio): EN 301 489-3, EN 300 220-2. •

Compatibilità elettromagnetica (EMC): EN 55024, EN 55032. • Bassa

tensione: EN 60950. • Norma:

DIN 18032-3.

N. di riferimento del modello

• 916 303	8T215-F6 CASA/OSPITE. • 916
304	8T215-F6 Alfa. • 916
353	8T215-F6 HOME/OSPITE + Segnapunti. • 916
354	8T215-F6 Alfa + Segnapunti



Visualizzazione del tabellone segnapunt

	Visualizza la descrizione Caratteristiche di visualizzazione
UN	Orologio di gara o ora locale o timer di time-out
B	Indicatore di orologio fermo
0	Falli di squadra
	Versione alfanumerica:
	Nomi delle squadreMassimo. 7 personaggi, gialli, 10 cm, per squadra.
D	Messaggi scorrevolimassimo. 60 caratteri, gialli, 10 cm.
	Versione HOME/OSPITE:
	Adesivi Lettere gialle da 12 cm.
B	Indicatori di timeout
Ø	Numero del periodo
G	Punto
•	Conteggio del tempo di penalità o promemoria dell'ultimo fallo individuale conteggio del timeout o risultato del set precedente
	Numero del giocatore
0	Indicatori di falli individuali

Dati tecnici

Dimensioni	L2130 x A1000 x P65,5 mm.	
Peso		
Costruzione del tabellone segnapunti		
Gradi di protezione	IP20, IK09 (norma DIN 18032).	
Distanza di lettura ottimale60m.		
Angolo di lettura160°.		
Alimentazione elettrica		
Consumo di energia		
Livello di protezione	Interruttore magnetotermico 16A - curva D.	
Comunicazione	Collegamento tastiera/8T215-F6 via filo o radio HF.	



