

# OROLOGI DIGITALI STARLED

installazione a parete



installazione ad incasso



<b>Caratteristiche orologi digitali a LED mod. STARLED</b>	<b>QUARZO</b>	<b>LAN</b>
Modalità visualizzazione data/ora/temperatura programmabile	Sì	Sì
Cambio di durata della visualizzazione di data/ora/temperatura	Sì	Sì
Cambio del formato di presentazione della data	Sì	Sì
<b>Cambio ora solare/legale automatico</b>	Sì	Sì
Modalità ECO selezionabile OFF/ON ad orario programmabile	Sì	Sì
<b>Livello di luminosità: 10 livelli selezionabili o settaggio automatico</b>	Sì	Sì
<b>Comando suonerie esterne con programmazione giornaliera/settimanale</b>	Sì	Sì
Alimentazione 230 V - 50 Hz	Sì	Sì
Batteria interna per memoria dati e orario	Sì	Sì
Due tipi di caratteri numerici selezionabili	Sì	Sì
Funzione cronometro/timer integrata con azionamento relè a fine conteggio	Sì	Sì
Grado di protezione IP 66 per installazioni all'esterno	Sì	Sì
Impostazione via rete IP (Internet-Intranet) - configurazione oraria		Sì
Funzione SNTP time server (master clock)		Sì
Gestione centralizzata e sincronizzata di più orologi nella rete		Sì
Cavo di rete da 10 metri		Sì
<b>OPZIONI</b>		
Sonda per rilevazione della temperatura dell'aria 2 mt	Sì	Sì
Sonda per rilevazione della temperatura dell'acqua 2 mt	Sì	Sì
Antenna per sincronizzazione satellitare GPS	Sì	Sì
Campanella - Sirena - Buzzer per suoneria esterna	Sì	Sì
Alimentazione PoE		Sì



**ANTENNA GPS - TELECOMANDO IR - APPARATI PER SUONERIE - SONDA TEMPERATURA**



	<b>STARLED PL</b> (Nella foto: STARLED PL 20)	<b>STARLED PL i</b> (Nella foto: STARLED PL 20i)
<b>Fronte</b>		
<b>Lato</b>		
<b>Retro</b>		



led ROSSI



VERDI



GIALLI



BLU



BIANCHI

MODELLO	DIMENSIONI	PESO	ALTEZZA DIGIT
STARLED PL-5	14 x 30 x 4,2 cm (AxLxP)	1 kg	5 cm
STARLED PL-5s	14 x 40,8 x 4,2 cm (AxLxP)	1,5 kg	5 cm
STARLED PL-10	18,6 x 35 x 4,5 cm (AxLxP)	1,5 kg	10 cm
STARLED PL-10s	18,6 x 51,2 x 4,5 cm (AxLxP)	2 kg	10 cm
STARLED PL-20	28,8 x 61,6 x 4,5 cm (AxLxP)	3 kg	20 cm
STARLED PL-20s	28,8 x 90 x 4,5 cm (AxLxP)	4 kg	20 cm

