



## DISPLAY FULL LED - INFOLED



### Caratteristiche:

Display **Full Color Full Matrix**. Software in ambiente Windows® per: caricamento con **interfaccia Ethernet** di **immagini/animazioni** e **testi statici/dinamici con font modificabile**, programmazione palinsesto, visualizzazione **ora, data, regolazione della luminosità**.

Predisposizione per aggancio a struttura di sostegno. Certificazione EMC, CE. Manuale in Italiano.

Colori visualizzabili

Alimentazione

Temperatura funzionamento

Umidità relativa funzionamento

Materiale del contenitore

Colore del contenitore

Tutti (**Full Color**)

input 180 - 264 VAC (50 Hz)

da -20 a +60 °C

da 10 a 90 %

lega di alluminio EN AW6060

nero opaco

Modello	<b>Infoled 10.40</b>	<b>Infoled 10.60</b>	<b>Infoled 10.80</b>
Visualizzazione	Monofacciale	Monofacciale	Monofacciale
Grado protezione	Uso Esterno (IP65)	Uso Esterno (IP65)	Uso Esterno (IP65)
<b>Dimensioni</b>	<b>680x200x70 mm</b>	<b>1000x200x70 mm</b>	<b>1320x200x70 mm</b>
<b>Passo led</b>	<b>10 mm</b>	<b>10 mm</b>	<b>10 mm</b>
<b>Risoluzione</b>	<b>64x16 pixel</b>	<b>96x16 pixel</b>	<b>128x16 pixel</b>
Area visiva	960x320 mm	960x320 mm	1280x320 mm
Configurazione Led	<b>1R 1G 1B - 120°</b>	<b>1R 1G 1B - 120°</b>	<b>1R 1G 1B - 120°</b>
Luminosità	5500 cd/mq	5500 cd/mq	5500 cd/mq
Consumo medio	300 W/mq	300 W/mq	300 W/mq
Peso	4 kg	5 kg	7 kg

### Opzione:

Interfaccia Wi-Fi (in sostituzione Ethernet) con gestione da PC tramite Software o da Smartphone/Tablet tramite APP