

BTX6220 Alfa WP

Tabellone segnapunti indoor dedicato alla pallanuoto



Segnapunti

Caratteristiche generali

- Tecnologia LED SMD ad alta luminosità. •
- Regolazione della luminosità dal segnapunti. La regolazione può essere eseguita in qualsiasi momento durante il gioco. •
- Comunicazione via radio HF 868 MHz o comunicazione cablata tra scorepad e tabellone segnapunti. • Tromba integrata, 100 dB a 1 metro. • Elettronica tropicalizzata.

Certificazioni e conformità alle norme

- IR&TTE (radio).
- Marcatura CE. •
- Compatibilità elettromagnetica (CEM). •
- Basso voltaggio.

Nota: l'intera gamma BTX6000 è stata progettata per funzionare continuamente all'aperto e in ambienti aggressivi come piscine e piste di pattinaggio. I materiali utilizzati sono alluminio verniciato a polvere per l'involucro e cristallo frontale in materiale termoplastico PPMA o cristallo in policarbonato. L'involucro è quindi resistente alla corrosione e ha un grado di protezione IP44. I componenti elettronici sono tropicalizzati, il che significa che sono rivestiti con una colofonia resistente all'umidità.

BTX6220 Alfa WP

Schermo

BTX6220 Alfa WP	Numero di cifre	Altezza delle cifre	Colore LED
• Orologio di gioco o orologio dell'ora del giorno.....	4	20 cm	Giallo
• Punto.....	2 per squadra	20 cm	Rosso
• Numero periodo	1	15 cm	Giallo
• Timer di penalità di 20 secondi.....	2 per squadra	15 cm	Giallo
• Indicatore di timeout	3 punti per squadra	Ø36 mm	Giallo
• Fine periodo	1 punto	Ø66 mm	Rosso
• Indicatore falli individuali	3 punti per giocatore	Ø36 mm	2 punti gialli
			1 punto rosso
• Nomi squadre programmabili.....	7 caratteri per squadra o 60 caratteri max per messaggio	10 cm	Giallo

Caratteristiche tecniche

	Dimensioni L x A x P (mm)	Il peso	Costruzione	Protezione Indice	Visione ottimale distanza	Visualizzazione angolo
BTX6220 Alpha WP	2080 x 1129 x 122 70 kg		Involucro in alluminio con vetro protettivo frontale	IP54 IK07	90 m	160°
	Alimentazione elettrica	Consumo di energia Protezione elettrica Intervallo di temperatura di esercizio				
BTX6220 Alpha WP	100-240VAC	250 W	16 A Interruttore automatico	-20° a 50°C		
	Alimentazione elettrica	Comunicazione con display		Uso		
Segnapunti	100-240 V CA adattatore	Radio cablata o HF		Piscina al coperto		

Riferimento

- 915 791 BTX6220 Alpha WP (Scorepad non incluso).
- 915 812 Visualizzazione del tempo di attacco (opzionale).

